

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: (55) 3551-3400 Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro CEP: 98500-000 - Tenente Portela	Pregão presencial 47/2022
	Número Processo: 135/2022 Data do Processo: 24/10/2022

OBJETO DO PROCESSO

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E SERVIÇO DE TROCA, PARA A FROTA MUNICIPAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2022

Reuniram-se no dia 10/11/2022, às 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 844/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 135/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Participaram da presente sessão as empresas ANDRE CASTRO DOS SANTOS, ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TENENTE LTDA e ABEGG E CIA LTDA.

As propostas das empresas ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TENENTE LTDA e ABEGG E CIA LTDA apresentaram erro nas planilhas nas somas dos lotes.

Em análise da documentação de habilitação, as empresas presentes foram consideradas habilitadas.

Face ao exposto, após concluídos os trâmites legais, a empresa vencedora será convocada para assinatura de contrato, conforme instrumento convocatório e Lei Federal nº. 10.520/2002, e suas alterações, e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666/1993, que regem a modalidade de Pregão e as Licitações.

Lote: 1**Participante: ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo mineral SAE 15W40 (Litro) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo mineral SAE 15W40 (Litro) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	400,000	L		27,7000	11.080,00
2	Óleo mineral SAE 15W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo mineral SAE 15W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no	200,000	UN		438,9700	87.794,00

3	<p>veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ linha DIESEL. Classificação de desempenho mínima: API SL / ACEA C2-12, que atenda especificações FIAT 9.55535-S1 (TORO, DUCATO...) e Renault RN0700 (Master 2.3 L1H1 / L2H2...). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ linha DIESEL. Classificação de desempenho mínima: API SL / ACEA C2-12, que atenda especificações FIAT 9.55535-S1 (TORO, DUCATO...) e Renault RN0700 (Master 2.3 L1H1 / L2H2...).</p>	400,000	L	49,8000	19.920,00
4	<p>Óleo Sintético SAE 10W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. Deve atend - Óleo Sintético SAE 10W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. Deve atender aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. Permite intervalo de troca estendido, reduzindo os custos operacionais, conforme a recomendação do fabricante do equipamento. Deve atender aos níveis de desempenho ACEA E7/E4-12, MERCEDES BENZ 228.5 e MAN 3277. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade. VALOR do GALÃO (20 Litros) + serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	70,000	UN	764,3300	53.503,10
5	<p>Óleo Sintético SAE 10W40 (LITRO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. - Óleo Sintético SAE 10W40 (LITRO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. Deve atender aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. Permite intervalo de troca estendido, reduzindo os custos operacionais, conforme a</p>	250,000	L	50,8100	12.702,50

recomendação do fabricante do equipamento. Deve atender aos níveis de desempenho ACEA E7/E4-12, MERCEDES BENZ 228.5 e MAN 3277. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade. VALOR do Litro + serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).

Total do Participante: 184.999,60

Lote: 2

Participante: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TENENTE LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Óleo mineral SAE 40 (LITRO) - Para linha DIESEL. Lubrificante mineral,monoviscoso para uso em motores diesel c/ aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF. P/ uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos, tais como motores CATÉRPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, VOLVO e YANMAR, - Óleo mineral SAE 40 (LITRO) - Para linha DIESEL. Lubrificante mineral,monoviscoso para uso em motores diesel c/ aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF. P/ uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos, tais como motores CATÉRPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, VOLVO e YANMAR, sendo compatível com todos os óleos lubrificantes API CF disponíveis no mercado. P/ uso nas caixas de mudanças EATON e VOLVO (G7 EGS e G8 EGS/MGS), que exija nível de desempenho API CF. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	70,000	L		28,3200	1.982,40
7	Óleo mineral SAE 40 (GALÃO) - P/ linha DIESEL. Lubrificante mineral monoviscoso para uso em motores diesel c/aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF. P/ uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos, tais como motores CATÉRPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, VOLVO e YANMAR - Óleo mineral SAE 40 (GALÃO) - P/ linha DIESEL. Lubrificante mineral monoviscoso para uso em motores diesel c/aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF. P/ uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos, tais como motores CATÉRPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, VOLVO e YANMAR, sendo compatível com todos os óleos lubrificantes API CF disponíveis no mercado. P/ uso nas caixas de mudanças EATON e VOLVO (G7 EGS e G8 EGS/MGS), que exija nível de desempenho API CF. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se	50,000	UN		420,3600	21.018,00

solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).

Total do Participante: 23.000,40

Lote: 3

Participante: ABEGG CIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	Óleo Lubrificante 2 Tempos (500 ml) - P/ uso em Motosserras, Roçadeiras...; Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), de 500 ML - Óleo Lubrificante 2 Tempos (500 ml) - P/ uso em Motosserras, Roçadeiras...; Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), de 500 ML	100,000	UN		17,9800	1.798,00
9	Óleo Semi Sintético 4 Tempos SAE 10W30 (LITRO) - p/ motocicletas (Honda BROS NXR 150 BROS), com nível de desempenho mínimo API - SL. VALOR do LITRO; + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Semi Sintético 4 Tempos SAE 10W30 (LITRO) - p/ motocicletas (Honda BROS NXR 150 BROS), com nível de desempenho mínimo API - SL. VALOR do LITRO; + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	50,000	L		32,6900	1.634,50
10	Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ Veículos flex fabricados até 2020. Com nível de desempenho mínimo API - SN / ILSAC GF. Que atenda as especificações das montadoras FIAT (PALIO, SIENA 2015... MOBI, UNO, DOBLO 2019...), GM (CRUZE 1.4T, SPIN 2014..., S10 2.4 FLEX 2012...) e Renault (Kangoo). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original - Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ Veículos flex fabricados até 2020. Com nível de desempenho mínimo API - SN / ILSAC GF. Que atenda as especificações das montadoras FIAT (PALIO, SIENA 2015... MOBI, UNO, DOBLO 2019...), GM (CRUZE 1.4T, SPIN 2014..., S10 2.4 FLEX 2012...) e Renault (Kangoo). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	350,000	L		40,8500	14.297,50
11	Óleo 100% Sintético SAE 5W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, ACEA A3 B4, API SN que atenda especificações VOLKSWANGEN VW 508.88 / 509.99 (GOL,SAVEIRO 1.0 E 1.6 e KOMBI 1.4, com fabricação até 2021). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo 100% Sintético SAE 5W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, ACEA A3 B4, API SN que atenda especificações VOLKSWANGEN VW 508.88 / 509.99 (GOL,SAVEIRO 1.0 E 1.6 e KOMBI 1.4, com fabricação até 2021). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	300,000	L		40,8600	12.258,00
12	Óleo Semi Sintético SAE 15W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, que atenda especificações FIAT, para linha de motores Fire flex (fabricados a partir de 2008 até 2015). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	300,000	L		31,0500	9.315,00

13	- Óleo Semi Sintético SAE 15W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, que atenda especificações FIAT, para linha de motores Fire flex (fabricados a partir de 2008 até 2015). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo mineral SAE 20W50 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SL. P/ atender motores mais antigos (EX.: GM S10 4.3 1997 GAS...). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada) - Óleo mineral SAE 20W50 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SL. P/ atender motores mais antigos (EX.: GM S10 4.3 1997 GAS...). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada)	100,000	L		26,9700	2.697,00
----	--	---------	---	--	---------	----------

Total do Participante: 42.000,00

Lote: 4

Participante: ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	ARLA 32 - (GALÃO) - (Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo). VALOR do GALÃO (20 Litros). - ARLA 32 - (GALÃO) - (Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo). VALOR do GALÃO (20 Litros).	500,000	UN		131,6900	65.845,00
15	ARLA 32 - (LITRO - A GRANEL) - (Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo). VALOR do LITRO. - ARLA 32 - (LITRO - A GRANEL) - (Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo). VALOR do LITRO.	300,000	L		3,9400	1.182,00

Total do Participante: 67.027,00

Lote: 5

Participante: ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	Óleo Hidráulico AW 68 - (GALÃO) - Produto com Aditivos, anti desgaste, antioxidante, anti ferrugem, anti espumante, anticorrosivo e demulsificante. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Hidráulico AW 68 - (GALÃO) - Produto com Aditivos, anti desgaste, antioxidante, anti ferrugem, anti espumante, anticorrosivo e demulsificante. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	250,000	UN		487,3900	121.847,50
17	Óleo Lubrificante CT Grau SAE 10W- (GALÃO) - P/ sistemas Hidráulicos, Conversores de torque e Transmissões. Que Atenda as Classificações Mínimas: Cartepillar, Komatsu, Allison... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Lubrificante CT Grau SAE 10W- (GALÃO) - P/ sistemas Hidráulicos, Conversores de torque e Transmissões. Que Atenda as Classificações Mínimas: Cartepillar, Komatsu, Allison... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	100,000	UN		466,6100	46.661,00

18	Graxa Lubrificante (BALDE 20KG) - NLGI 2 - À base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade, com resistência a altas temperaturas e a Água. Indicada para todos os tipos de Veículos, Caminhões e Máquinas. VALOR do Balde (20 Kg); Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), para "Reposições/Complementação" quando em serviços - Graxa Lubrificante (BALDE 20KG) - NLGI 2 - À base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade, com resistência a altas temperaturas e a Água. Indicada para todos os tipos de Veículos, Caminhões e Máquinas. VALOR do Balde (20 Kg); Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), para "Reposições/Complementação" quando em serviços	50,000	UN	476,3000	23.815,00
19	Óleo para Transmissão - SAE 90 (LITRO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada) - Óleo para Transmissão - SAE 90 (LITRO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada)	180,000	L	31,9600	5.752,80
20	Óleo para Transmissão - SAE 90 (GALÃO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo para Transmissão - SAE 90 (GALÃO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	60,000	UN	548,1900	32.891,40
21	Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (LITRO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (LITRO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	100,000	L	37,8800	3.788,00
22	Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (GALÃO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (GALÃO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	60,000	UN	467,4700	28.048,20
23	Graxa Lubrificante (BALDE 20KG) - NLGI 1 - Com elevada estabilidade mecânica, atendendo especificação mínima: DIN 51502 - (à base de sabão de Lítio) Aditivos - anticorrosivo, antioxidante e agente de extrema pressão - VALOR do BALDE (20 Kg); Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante, (lacrada) para "Reposições/Complementação" quando em serviços. - Graxa Lubrificante (BALDE 20KG) - NLGI 1 - Com elevada estabilidade mecânica, atendendo especificação mínima: DIN 51502 - (à base de sabão de Lítio) Aditivos - anticorrosivo, antioxidante e agente de extrema pressão - VALOR do BALDE (20 Kg); Produto entregue na	20,000	UN	774,0500	15.481,00

24	Embalagem Original do Fabricante, (lacrada) para "Reposições/Complementação" quando em serviços. Óleo p/ Transmissão SAE 30 (GALÃO) - Equivalente ao 433HD (Isafluído) - Óleo lubrificante mineral do tipo multifuncional no grau SAE 30, recomendado para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores e equipamentos agrícolas, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado. - Óleo p/ Transmissão SAE 30 (GALÃO) - Equivalente ao 433HD (Isafluído) - Óleo lubrificante mineral do tipo multifuncional no grau SAE 30, recomendado para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores e equipamentos agrícolas, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada)	80,000	UN	475,5200	38.041,60
25	Óleo p/ Transmissão SAE 10W30 (GALÃO) - Equivalente ao ISAFUIDO 434 TO - Múltiplas aplicações. lubrificação das transmissões, diferenciais, comandos finais, sistemas hidráulicos, sistemas de direção e freios em banho de óleo, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original - Óleo p/ Transmissão SAE 10W30 (GALÃO) - Equivalente ao ISAFUIDO 434 TO - Múltiplas aplicações. lubrificação das transmissões, diferenciais, comandos finais, sistemas hidráulicos, sistemas de direção e freios em banho de óleo, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	60,000	UN	545,4100	32.724,60
26	Óleo p/ Transmissão SAE 50 (GALÃO) - Utilizado na caixa de marcha de ônibus. P/ lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas, freios úmidos e comandos finais de equipamentos pesados. Deve possuir excelentes propriedades anti fricção, elevada resistência à formação de espuma e oxidação. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado. - Óleo p/ Transmissão SAE 50 (GALÃO) - Utilizado na caixa de marcha de ônibus. P/ lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas, freios úmidos e comandos finais de equipamentos pesados. Deve possuir excelentes propriedades anti fricção, elevada resistência à formação de espuma e oxidação. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	30,000	UN	541,7900	16.253,70
27	Óleo SAE 140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no	50,000	L	40,1400	2.007,00

28	veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo SAE 140 (GALÃO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no	20,000	UN	578,9800	11.579,60
29	veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 140 (GALÃO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no Óleo SAE 85W140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no	50,000	L	44,2000	2.210,00
30	veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 85W140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no Óleo SAE 85W140 (GALÃO) - p/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no	20,000	UN	561,7500	11.235,00
31	veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 85W140 (GALÃO) - p/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no Óleo mineral SAE 80W (LITRO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do Litros + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no	20,000	L	41,1900	823,80

32	Óleo SAE 80W (GALÃO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 80W (GALÃO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	30,000 UN	527,9900	15.839,70
----	--	-----------	----------	-----------

Total do Participante: 408.999,90

Total Geral: 726.026,90

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 10/11/2022

BARBARA CASTAGNA LOVATO
MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TENENTE
SIMONI GRACIELI CICHECKI

ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI
ANDRÉ CASTRO DOS SANTOS

ABEGG CIA LTDA
GLADIS NILSON