

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: (55) 3551-3400 Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro CEP: 98500-000 - Tenente Portela	Pregão presencial 15/2024
	Número Processo: 49/2024 Data do Processo: 18/03/2024

OBJETO DO PROCESSO

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E SERVIÇO DE TROCA, PARA A FROTA MUNICIPAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2024

Reuniram-se no dia 02/04/2024, às 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1002/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 49/2024 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Participaram da presente sessão as empresas D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 07.155.160/0003-10, ABEGG E CIA LTDA, CNPJ 97.881.098/0001-75 E ANDRE CASTRO DOS SANTOS, CNPJ 21.861.211/0001-99.

Na fase de lances, a empresa D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA foi vencedora de todos os lotes, conforme discriminação abaixo.

Em análise da documentação de habilitação, a empresa presente foi considerada habilitada, sendo, portanto, declarada vencedora do certame.

Face ao exposto, após concluídos os trâmites legais, a empresa vencedora será convocada para assinatura de contrato, conforme instrumento convocatório e Lei Federal nº. 10.520/2002, e suas alterações, e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 14.133/2021, que regem a modalidade de Pregão e as Licitações.

Lote: 1**Participante: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo mineral SAE 15W40 (Litro) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo mineral SAE 15W40 (Litro) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	200,000	L		26,0400	5.208,00
2	Óleo mineral SAE 15W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL, ACEA E7-12. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo mineral SAE 15W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel, multiviscoso, c/ Antioxidante e Aditivo Anti desgaste, detergente e dispersante; Produto deverá ter nível de desempenho mínimo: API CI-4/SL,	70,000	UN		400,9100	28.063,70

3	<p>ACEA E7-12. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ linha DIESEL. Classificação de desempenho mínima: API SL / ACEA C2-12, que atenda especificações FIAT 9.55535-S1 (TORO, DUCATO...) e Renault RN0700 (Master 2.3 L1H1 / L2H2...). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ linha DIESEL. Classificação de desempenho mínima: API SL / ACEA C2-12, que atenda especificações FIAT 9.55535-S1 (TORO, DUCATO...) e Renault RN0700 (Master 2.3 L1H1 / L2H2...).</p>	200,000	L	44,1200	8.824,00
4	<p>Óleo Sintético SAE 10W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. Deve atend - Óleo Sintético SAE 10W40 (GALÃO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. Deve atender aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. Permite intervalo de troca estendido, reduzindo os custos operacionais, conforme a recomendação do fabricante do equipamento. Deve atender aos níveis de desempenho ACEA E7/E4-12, MERCEDES BENZ 228.5 e MAN 3277. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade. VALOR do GALÃO (20 Litros) + serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	10,000	UN	614,8200	6.148,20
5	<p>Óleo Sintético SAE 10W40 (LITRO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. . - Óleo Sintético SAE 10W40 (LITRO) - P/ Motores a Diesel. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho p/ uso nos motores a diesel turbinados de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como MERCEDES BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA, VOLVO, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) p/ o controle das emissões. Deve atender aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3</p>	150,000	L	41,7100	6.256,50

e anteriores. Permite intervalo de troca estendido, reduzindo os custos operacionais, conforme a recomendação do fabricante do equipamento. Deve atender aos níveis de desempenho ACEA E7/E4-12, MERCEDES BENZ 228.5 e MAN 3277. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade. VALOR do Litro + serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).

Total do Participante: 54.500,40

Lote: 2

Participante: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Óleo Lubrificante 2 Tempos (500 ml) - P/ uso em Motosserras, Roçadeiras...; Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), de 500 ML. - Óleo Lubrificante 2 Tempos (500 ml) - P/ uso em Motosserras, Roçadeiras...; Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), de 500 ML.	50,000	UN		16,6200	831,00
7	Óleo 100% Sintético SAE 0W20 (LITRO) - P/ Veículos flex fabricados acima de 2017. Com nível de desempenho mínimo API - SN / ILSAC GF-5. Que atenda as especificações das montadoras FIAT, (Ideal p/ CRONOS 1.3 8V, ARGO, MOBI E UNO c/ motores 1.0 3 Cil 6V - Conferir manual do veículo). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante - Óleo 100% Sintético SAE 0W20 (LITRO) - P/ Veículos flex fabricados acima de 2017. Com nível de desempenho mínimo API - SN / ILSAC GF-5. Que atenda as especificações das montadoras FIAT, (Ideal p/ CRONOS 1.3 8V, ARGO, MOBI E UNO c/ motores 1.0 3 Cil 6V - Conferir manual do veículo). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	70,000	L		35,5900	2.491,30
8	Óleo Semi Sintético 4 Tempos SAE 10W30 (LITRO) - p/ motocicletas (Honda BROS NXR 150 BROS), com nível de desempenho mínimo API - SL. VALOR do LITRO; + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Semi Sintético 4 Tempos SAE 10W30 (LITRO) - p/ motocicletas (Honda BROS NXR 150 BROS), com nível de desempenho mínimo API - SL. VALOR do LITRO; + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	25,000	L		29,2300	730,75
9	Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ Veículos flex fabricados até 2020. Com nível de desempenho mínimo API - SN / ILSAC GF. Que atenda as especificações das montadoras FIAT (Ideal p/ PALIO, SIENA 2015... MOBI, UNO, DOBLO 2019...Conferir Manual do veículo), GM (CRUZE 1.4T, SPIN 2014..., S10 2.4 FLEX 2012...) e Renault (Kangoo). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, e - Óleo 100% Sintético SAE 5W30 (LITRO) - P/ Veículos flex fabricados até 2020. Com nível de desempenho mínimo API - SN / ILSAC GF. Que atenda as especificações das montadoras FIAT (Ideal p/ PALIO, SIENA 2015... MOBI, UNO, DOBLO 2019...Conferir Manual do veículo), GM (CRUZE 1.4T,	150,000	L		33,3200	4.998,00

	2014..., S10 2.4 FLEX 2012...) e Renault (Kangoo). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).					
10	Óleo 100% Sintético SAE 5W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, ACEA A3 B4, API SN que atenda especificações VOLKSWANGEN VW 508.88 / 509.99 (GOL,SAVEIRO 1.0 E 1.6 e KOMBI 1.4, com fabricação até 2021). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo 100% Sintético SAE 5W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, ACEA A3 B4, API SN que atenda especificações VOLKSWANGEN VW 508.88 / 509.99 (GOL,SAVEIRO 1.0 E 1.6 e KOMBI 1.4, com fabricação até 2021). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	200,000	L		32,0300	6.406,00
11	Óleo Semi Sintético SAE 15W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, que atenda especificações FIAT, para linha de motores Fire flex (fabricados a partir de 2008 até 2015). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Semi Sintético SAE 15W40 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SN, que atenda especificações FIAT, para linha de motores Fire flex (fabricados a partir de 2008 até 2015). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	250,000	L		25,6400	6.410,00
12	Óleo mineral SAE 20W50 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SL. P/ atender motores mais antigos (EX.: GM S10 4.3 1997 GAS...). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo mineral SAE 20W50 (LITRO) - P/ Veículos Flex. Classificação de desempenho mínima: API SL. P/ atender motores mais antigos (EX.: GM S10 4.3 1997 GAS...). VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	30,000	L		21,1000	633,00
					Total do Participante:	22.500,05

Lote: 3**Participante: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	Óleo Hidráulico AW 68 - (GALÃO) - Produto com Aditivos, anti desgaste, antioxidante, anti ferrugem, anti espumante, anticorrosivo e demulsificante. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Hidráulico AW 68 - (GALÃO) - Produto com Aditivos, anti desgaste, antioxidante, anti ferrugem, anti espumante, anticorrosivo e demulsificante. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas	120,000	UN		424,8300	50.979,60

14	<p>Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo Hidráulico GRAU ISO 46 - (GALÃO) - (MARCA/MODELO DE Referência: Lubrax Hydra XP 46) - Óleo p/ sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura. Produto c/ Aditivos, anti desgaste, antioxidante, anti ferrugem, anti espumante, anticorrosivo e baixador de ponto de fluidez. Especificações: Densidade a 20/4cº: 0,863, ponto de fulgor: (VA) cº: 244, ponto de fluidez cº: -18, viscosidade a 40 cº: 44,3, viscosidade a 100 cº: 6,83, índice de viscosidade: 110 e mgKOH/g: 0, - Óleo Hidráulico GRAU ISO 46 - (GALÃO) - (MARCA/MODELO DE Referência: Lubrax Hydra XP 46) - Óleo p/ sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura. Produto c/ Aditivos, anti desgaste, antioxidante, anti ferrugem, anti espumante, anticorrosivo e baixador de ponto de fluidez. Especificações: Densidade a 20/4cº: 0,863, ponto de fulgor: (VA) cº: 244, ponto de fluidez cº: -18, viscosidade a 40 cº: 44,3, viscosidade a 100 cº: 6,83, índice de viscosidade: 110 e mgKOH/g: 0,41. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	20,000	UN	469,7300	9.394,60
15	<p>Óleo Lubrificante CT Grau SAE 10W- (GALÃO) - P/ sistemas Hidráulicos, Conversores de torque e Transmissões. Que Atenda as Classificações Mínimas: Cartepillar, Komatsu, Allison... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Lubrificante CT Grau SAE 10W- (GALÃO) - P/ sistemas Hidráulicos, Conversores de torque e Transmissões. Que Atenda as Classificações Mínimas: Cartepillar, Komatsu, Allison... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	10,000	UN	470,6600	4.706,60
16	<p>Graxa Lubrificante (BALDE 20KG) - NLGI 2 - À base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade. Deve apresentar características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Indicada p/ lubrificação de chassis, rolamentos, cubos de roda, bombas d'água, pinos, juntas universais e deslizantes de todos os tipos de Veículos, Caminhões e Máquinas. Deve atender no mín. as especificações: DIN 51825, K2K-20, Fator DN = 400.000 Rpm x d, aprovada conf - Graxa Lubrificante (BALDE 20KG) - NLGI 2 - À base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade. Deve apresentar características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Indicada p/ lubrificação de chassis, rolamentos, cubos de roda, bombas d'água, pinos, juntas universais e deslizantes de todos os tipos de Veículos, Caminhões e Máquinas. Deve atender no mín. as especificações: DIN 51825, K2K-20, Fator DN = 400.000 Rpm x d, aprovada conf. DBL 6804. Coloração marrom esverdeada, pode ser utilizada de -20°C À 130°C. Marca e Modelo de Referência (podendo ser igual ou superior): LUBRAX AUTOLITH. VALOR do Balde (20 Kg); Produto entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada), para "Reposições/Complementação" quando em serviços.</p>	10,000	UN	571,1500	5.711,50
17	<p>Óleo para Transmissão - SAE 90 (LITRO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo para Transmissão - SAE 90 (LITRO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do LITRO +</p>	50,000	L	32,9100	1.645,50

18	Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo para Transmissão - SAE 90 (GALÃO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo para Transmissão - SAE 90 (GALÃO) - C/ nível de desempenho mínimo API GL4; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	20,000	UN	578,4600	11.569,20
19	Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (LITRO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (LITRO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	25,000	L	36,4600	911,50
20	Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (GALÃO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo Hidráulico ATF Tipo: A (GALÃO) - Próprio para Direção Hidráulica / Transmissões automáticas; VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	10,000	UN	470,6600	4.706,60
21	Óleo p/ Transmissão SAE 30 (GALÃO) - Equivalente ao 433HD (Isafluído) - Óleo lubrificante mineral do tipo multifuncional no grau SAE 30, recomendado para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores e equipamentos agrícolas, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo p/ Transmissão SAE 30 (GALÃO) - Equivalente ao 433HD (Isafluído) - Óleo lubrificante mineral do tipo multifuncional no grau SAE 30, recomendado para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores e equipamentos agrícolas, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).	10,000	UN	465,1300	4.651,30
22	Óleo p/ Transmissão SAE 10W30 (GALÃO) - Equivalente ao ISAFUIDO 434 TO - Múltiplas aplicações. lubrificação das transmissões, diferenciais, comandos finais, sistemas hidráulicos, sistemas de direção e freios em banho de óleo, aprovado pelas montadoras Case, John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original - Óleo p/ Transmissão SAE 10W30 (GALÃO) - Equivalente ao ISAFUIDO 434 TO - Múltiplas aplicações. lubrificação das transmissões, diferenciais, comandos finais, sistemas hidráulicos, sistemas de direção e freios em banho de óleo, aprovado pelas montadoras Case,	10,000	UN	510,8300	5.108,30

23	<p>John Deere, New Holland... VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p> <p>Óleo p/ Transmissão SAE 50 (GALÃO) - Utilizado na caixa de marcha de ônibus. P/ lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas, freios úmidos e comandos finais de equipamentos pesados. Deve possuir excelentes propriedades anti fricção, elevada resistência à formação de espuma e oxidação. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embala - Óleo p/ Transmissão SAE 50 (GALÃO) - Utilizado na caixa de marcha de ônibus. P/ lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas, freios úmidos e comandos finais de equipamentos pesados. Deve possuir excelentes propriedades anti fricção, elevada resistência à formação de espuma e oxidação. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	10,000	UN	511,7200	5.117,20
24	<p>Óleo SAE 140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p> <p>- Óleo SAE 140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	20,000	L	37,9600	759,20
25	<p>Óleo SAE 140 (GALÃO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p> <p>- Óleo SAE 140 (GALÃO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 no grau SAE 140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	10,000	UN	583,9900	5.839,90
26	<p>Óleo SAE 85W140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p> <p>- Óleo SAE 85W140 (LITRO) - P/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do LITRO +</p>	20,000	L	41,1700	823,40

27	<p>Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). Óleo SAE 85W140 (GALÃO) - p/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 85W140 (GALÃO) - p/ engrenagens hipóides c/ nível de desempenho API GL-5 nos graus SAE 85w140. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	10,000	UN	548,2500	5.482,50
28	<p>Óleo mineral SAE 80W (LITRO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do Litros + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo mineral SAE 80W (LITRO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do Litros + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	20,000	L	37,9600	759,20
29	<p>Óleo SAE 80W (GALÃO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada). - Óleo SAE 80W (GALÃO) - P/ caixas de mudança. Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança, caixas de transferência e sistemas de engrenagens que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4 OU SUPERIOR e MB 235.5. VALOR do GALÃO (20 Litros) + Serviços/Mão de Obra de Troca/aplicação no veículo/máquina indicado em Local que atenda nas Normas dos Órgãos Fiscalizadores ou se solicitado, entregue na Embalagem Original do Fabricante (lacrada).</p>	10,000	UN	483,3900	4.833,90
				Total do Participante:	123.000,00
				Total Geral:	200.000,45

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 02/04/2024

BARBARA CASTAGNA LOVATO
PREGOEIRO

IVAN LUIS SCHWANKE
MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ABEGG CIA LTDA
GLADIS NILSON

D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS
FERNANDO HENRIQUE VENDRUSCULO

ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI
ANDRÉ CASTRO DOS SANTOS